

RIDER TECHNICZNY



Aktualizacja: 07.03.2024

Po zapoznaniu się z riderem proszę o kontakt telefoniczny. Jakiegokolwiek zmiany muszą być uzgodnione z realizatorem i potwierdzone e-mailowo. W przypadku braku kontaktu, wszystkie wymagania ridera będą egzekwowane.

PA

System nagłośnieniowy musi zapewniać równomierne pokrycie dźwiękiem **całej** widowni. Dotyczy to również niskich częstotliwości. Jeśli główny system nie zapewnia identycznej jakości dźwięku na całym audytorium, niezbędne są outfill, frontill lub inne dodatkowe strefy nagłośnienia. Wszystkie elementy nagłośnienia muszą być odpowiednio zestrojone fazowo. Moc systemu powinna być adekwatna do przestrzeni. Nagłośnienie musi grać równo całym słyszalnym pasmem.

Sygnaly do procesora to L, R, Sub i ewentualnie frontfill.

Brum i przydźwięki nie będą akceptowane.

System powinien być sprawny, uruchomiony i skalibrowany przez wykwalifikowany personel przed przyjazdem ekipy technicznej zespołu.

FOH

Konsolety: **Allen&Heath seria dLive**. Zespół przyjeżdża z gotowym show na konsoletę dLive.

Na stanowisku FOH potrzebny będzie mikrofon talkbackowy, 3 gniazda zasilające i kabel mini jack 3.5 mm.

Stanowisko FOH powinno być usytuowane centralnie przed sceną, w połowie długości audytorium, odseparowane bramkami od publiczności. W przypadku pleneru pod zadaszeniem i na podeście, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi w tym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

MONITORY

Zespół potrzebuje: 4xIEM (PSM1000/G4) i jednego wysokiej klasy monitora odsłuchowego. Odsłuch dla muzyków zostanie zrealizowany z konsolety frontowej. Proszę o zapewnienie oraz skonfigurowanie routera i lpada umożliwiającego zdalne sterowanie konsoletą.

Wyjścia do monitorów:

1/2	DRUMS	IEM
3/4	SAX/KEY	IEM
5/6	VIOL	IEM
7/8	STASZEK	IEM
9	STASZEK	WEDGE

System monitorowy musi być zainstalowany, uruchomiony i sprawdzony przed przyjazdem zespołu. Za odpowiednie zestrojenie systemów dousznych, pełen zasięg na scenie i dbanie o baterie w bodypackach odpowiada lokalny technik sceny/inżynier systemu nagłośnieniowego.

DODATKOWO

Wszystkie wymienione w input liście mikrofony powinny pozostawać do wyłącznej dyspozycji zespołu. Statywy oraz sprzęt muzyków nie mogą być przestawiane po próbie. W sytuacji festiwalowej miejsce ustawienia statywów, instrumentów itp. musi być oznaczone w sposób umożliwiający powrót do ustawień z próby.

Scena: Minimalne wymiary sceny to 6m x 4m (szer. x głęb.). W przypadku koncertu plenerowego scena powinna być zadaszona, obudowana z trzech stron oraz zabezpieczona przed deszczem i wiatrem. Scena musi być równa, stabilna i czysta, jej krawędzie muszą być wyraźnie zaznaczone a droga na nią prowadząca (w tym schody) wyraźnie oznaczona i oświetlona. Sprzęt innych wykonawców nie może utrudniać poruszania się na scenie muzykom i obsłudze technicznej zespołu.

Risery: Niezbędne są dwa risery o wysokości 40 cm - 2x2m - stojące w tylnej części sceny, jeden po lewej, drugi po prawej.

Próba: Minimalny czas niezbędny do przeprowadzenia próby to 2,5h. Zespół potrzebuje ok. 30 minut na zdemontowanie po koncercie backline-u. Jeśli nie ma możliwości spokojnego spakowania sprzętu na scenie, prosimy o pomoc w jego zniesieniu w suche i bezpieczne miejsce. Przed próbą i po koncercie potrzebujemy pomocy dwóch osób. Przestrzeń zajmowana przez widzów musi być jasno określona w sposób umożliwiający zaplanowanie pełnego pokrycia dźwiękiem.

W trakcie próby i koncertu niezbędna jest obecność inżyniera systemu nagłośnieniowego, osoby odpowiadającej za zasilanie i technika.

Próba i koncert nie mogą być zakłócane przez dźwięki dochodzące z innych scen.

Po zapoznaniu się z riderem proszę o kontakt. Potrzebuję informacji na temat wielkości i usytuowaniu audytorium i systemu nagłośnieniowego.

Do usłyszenia

Realizator dźwięku:

Mateusz Mazur

email: junglemazur@yahoo.com

tel. +48 504 551 521

Manager zespołu:


Anna Cieplicka

email: ania@musicart.pl


tel. +48 697 773 555

NR	INSTRUMENT	MIKROFON	STATYW
1	BD	B52/ND868	mały statyw
2	SN TOP	SM57	mały statyw
3	SN BOTTOM	SM57	mały statyw
4	SN 2	SM57	mały statyw
5	RACK TOM	E904/E604	
6	FLOOR TOM	MD421/SM57/E604	
7	OH L	AKG414/AKG214/AT4040	duży statyw
8	OH R	AKG414/AKG214/AT4040	duży statyw
9	HH	SM57	mały statyw
10	SPDS	DI BOX	
11	KOMP 1 (Bass L)	DI BOX	
12	KOMP 2 (Bass R)	DI BOX	
13	KOMP 3 (Synth L)	DI BOX	
14	KOMP 4 (Synth R)	DI BOX	
15	KOMP 5 (Click)	DI BOX	
16	KOMP 6 (Perc)	DI BOX	
17	KOMP 7 (Chor L)	DI BOX	Jack / 2xJack
18	KOMP 8 (Chor R)	DI BOX	Jack / 2xJack
19	KEY 1 L	DI BOX	
20	KEY 1 R	DI BOX	
21	KEY 2 L	DI BOX	MiniJack 3,5 / 2xJack
22	KEY 2 R	DI BOX	MiniJack 3,5 / 2xJack
23	SAX	ATM 350	
24	VIOL	ATM 350	
25	VIOL	DI BOX	
26	STASZEK	WŁASNY	duży statyw
27	VOC DR	WŁASNY	duży statyw
28	VOC SAX/KEY	SM58	duży statyw
29	VOC VIOL	SM58 Beta	duży statyw

IEM 3/4



IEM 5/6



IEM 1/2



IEM 7/8



W9

